

### **Prawidłowy montaż wózków 80 – profil 80 x 80 x 5 mm**

<b>Waga całkowita bramy</b>	<b>Długość bramy w świetle [m]</b>				
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	<b>Rozstaw wózków w osiach [m]</b>				
<b>400 kg</b>	1,40	1,55	1,75	1,90	2,10
<b>450 kg</b>	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
<b>500 kg</b>	1,80	2,00	2,30	2,50	2,70
<b>550 kg</b>	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
<b>600 kg</b>	2,20	2,40	2,70	3,00	3,30

### **Prawidłowy montaż wózków 70 – profil 70 x 70 x 4 mm**

<b>Waga całkowita bramy</b>	<b>Długość bramy w świetle [m]</b>				
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	<b>Rozstaw wózków w osiach [m]</b>				
<b>350 kg</b>	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
<b>400 kg</b>	1,80	2,00	2,20	2,50	2,80
<b>450 kg</b>	2,20	2,40	2,70	3,00	3,30
<b>500 kg</b>	2,50	2,80	3,10	3,40	3,70